

Con Arrestallamas bajo norma En 730-1 El Mango más seguro del mercado



Características Principales:

- Af** Corta hasta 150 Mm.
Suelda desde 0,5 a 30 Mm.
- Af** Calentamiento desde 15.400 kcal/h a 59.000 kcal/h.
- Af** Válvulas "arrestallamas" incorporadas en el mango.
- Af** Válvulas de calentamiento con cierre de acero inoxidable.
- Af** Sistema llama estable en las válvulas de calentamiento, para evitar variaciones en la llama al tocar los volantes.
- Af** Conexiones de entrada de combustible con rosca izquierda como indican las normas internacionales.
- Af** Cachas metálicas (aluminio).

El Mango AF7020 esta diseñado pensando en la **seguridad** y **comodidad** del usuario.

Seguridad

- *Dos válvulas arresta-llamas EN730-1
- *A diferencia de los M24, los volantes no se pueden desconectar a mano
- *Rosca izquierda para combustible.

Comodidad

- *Mas liviano
- *Con el dedo pulgar se regula la llama sin soltar el metal de aporte
- *Los volantes están configurados para poder operar la **cabeza de cortar a mariposa**, sin chocar con los mismos.

GAS	ROSCA DE ENTRADA	TOMA-GOMA
OXIGENO	1/4" BSP	8 mm
COMBUSTIBLE	3/8" BSP izq	10 mm

Importante:

Al usar el mango Af7020 con arresta llamas incorporadas esta evitando el uso de 4 abrazaderas por equipo; en consecuencia **eliminando posibles accidentes** por desconexiones de mangueras.