



Características Principales:

- Af** Corta hasta 300 Mm.
- Af** Válvulas de calentamiento con cierre de acero inoxidable.
- Af** Sistema llama estable en las válvulas de calentamiento, para evitar variaciones en la llama al tocar los volantes.
- Af** Traba-palanca de acero inoxidable. Mayor comodidad en cortes de larga duración
- Af** Tres caños de acero inoxidable, soldados con aleación de plata.
- Af** Conexiones de entrada de combustible con rosca izquierda como indican las normas internacionales.
- Af** Mango metálico (aluminio).
- Af** Palanca de Acero inoxidable.
- Af** Porta-pico con paredes planas-paralelas para evitar deformaciones al sujetar en la morsa.



Porta-pico reforzado

GAS	ROSCA DE ENTRADA	TOMA-GOMA
OXIGENO	1/4" BSP	8 mm
COMBUSTIBLE	3/8" BSP izq	10 mm

Picos de corte ARGENFLOW			
Nº ART. ACETILENO	Nº ART. PROPANO	Nº DE PICO	espesor a cortar (mm)
Af8400	Af8407	7/10	3 - 10
Af8401	Af8408	10/10	10 - 25
Af8402	Af8409	12/10	25 - 50
Af8403	Af8410	16/10	50 - 80
Af8404	Af8411	20/10	80 - 120
Af8405	Af8420	25/10	120 - 200
Af8406	Af8421	30/10	200 - 300

Importante:

Al usar el Soplete Af7000A con arresta llamas incorporadas esta evitando el uso de 4 abrazaderas por equipo; en consecuencia **eliminando posibles accidentes** por desconexiones de mangueras.